

lepus

wet sealant spray

cod. 9039

Descrizione:

Lepus è un sigillante progettato per legarsi a tutte le superfici dell'auto, durante la fase di risciacquo dal lavaggio, inclusi wrap e ppf. Facilissimo da applicare, garantisce una efficacia duratura nel tempo: idrorepellenza, setosità e brillantezza davvero notevoli.

Lavora istantaneamente sulle superfici bagnate, distendendosi e donando un immediato effetto idrofobico ed effetto seta, nonché un gloss visibile da subito.



Modo d'uso:

1 - Nebulizzare il prodotto su tutta la superficie dopo l'ultimo risciacquo del processo di lavaggio,

2 - Attendere che il prodotto si distenda sulla superficie

3 - Risciacquare con abbondante acqua

Senza grossi sforzi ed integrandolo nel ciclo di lavaggio, si può tranquillamente avere l'auto costantemente protetta dalle intemperie

Caratteristiche:

Valore del pH a 20°C:

6.5

Caratteristiche fisiche:

liquido arancio

Densità a 20°C:

Consultare MSDS

Idrosolubilità:

Consultare MSDS

Formati disponibili:

CODICE

FORMATO

ORDINE MINIMO

903950

500 ML

12 PZ

903901

1 LT

12 PZ

Diluizioni consigliate:

Prodotto pronto all'uso

Contenuto:

EDTA ed i sali ≥ 5 - $< 15\%$ tensioattivi non ionici, fosfonati, profumo $< 5\%$

Biodegradabilità:

I tensioattivi contenuti in questo formulato sono conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti dal regolamento (CE) n°648/2004 relativo ai detergenti.